



Stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningskydd

STÖ-1-4-MK | E-nr: 7779716

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningskydd Typ 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Med passdel 6A, säkring 6A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Tre kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer
- Komplet med överspänningskydd Typ 2
- Kan seriekopplas (rekommenderas) eller parallellkopplas

Tekniska data

Stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningsskydd

| | |
|------------------------|------------|
| E-nr | 7779716 |
| Beteckning | STÖ-1-4-MK |
| Längd | 179 mm |
| Bredd | 66 mm |
| Höjd | 62 mm |
| Kopplingsplintens area | 25 |
| Vikt | 0,6 kg/st |
| Antal per kartong | 25 st |

Relaterade produkter



USM-LED-230

Överspänningsskydd USM IP20