

Stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningsskydd

STÖ-1-4-MK | E-nr: 7779716

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningsskydd Typ 2.


- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Med passdel 6A, säkring 6A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Tre kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer
- Komplet med överspänningsskydd Typ 2
- Kan seriekopplas (rekommenderas) eller parallellkopplas

Tekniska data

Stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningsskydd

E-nr	7779716
Beteckning	STÖ-1-4-MK
Längd	179 mm
Bredd	66 mm
Höjd	62 mm
Kopplingsplintens area	25
Vikt	0,6 kg/st
Antal per kartong	25 st

Relaterade produkter



USM-LED-230

Överspänningsskydd USM IP20