




Stolpinsats med två säkringar 4-LED 6A CU/AL

STS-2-4-MK 6A | E-nr: 7771816

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

Stolpinsatsen levereras komplett med 2 säkringar inklusive 8-polig jordplint.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst OBS! 109 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- 2 st säkringar D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Tre kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 8 x 25 mm² för flexibel Jordanslutning, med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer.

Tekniska data

Stolpinsats med två säkringar 4-LED 6A CU/AL

E-nr	7771816
Beteckning	STS-2-4-MK 6A
Längd	179 mm
Bredd	66 mm
Höjd	62 mm
8 polig plint	B: 109 mm H: 34,5 mm D: 24 mm
Kopplingsplintens area	25
Fördelningssystem	TN-C
Vikt	0,72 kg

Relaterade produkter



S-25-K

Säkringselement S-25 K 6A



KP-425-V

Kopplingsplint KP-425 CU/AL Vit



MK-10-GG-60

MK 10 gulgrön kabel med kabelsko CU/AL 60 cm